

CÂMERA BULLET 4IN1 5 MEGAPIXEL

- » Alta Definição de Imagens 5 megapixel
- » Menu OSD
- » Protocolo de vídeo - AHD, TVI, CVI, Analógico
- » Cores por mais tempo
- » Mais proteção, mais durabilidade



Especificações Técnicas

Sensor	1/3" 5 megapixel CMOS
Pixels efetivos	2592 (H) x 1944 (V)
Linhas horizontais	2592H
Resolução real	5M (1944p)
Lente	Varifocal manual 2,8 a 12mm
Alcance IR	40m
IR inteligente	Sim (Ajustável)
Quantidade de LEDs	4
Formato de vídeo	PAL / NTSC
Protocolos de vídeo	AHD / TVI / CVI / Analógico (CVBS)
Íris	Eletrônica
Day & Night	Sim
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Menu OSD	Sim
Redução Digital de Ruído (DNR)	Sim

Conexões

Saída de vídeo	BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	750mA
Consumo máximo de potência	9W
Tensão	12Vdc ± 10%

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P)	90 x 92 x 211 mm
Peso	1400g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Bullet / Metal
Local de instalação	Interno / Externo
Grau de proteção	IP67

Características Ambientais

Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	Máximo 95% RH
Umidade relativa de operação	Máximo 95% RH