

CÂMERA DOME 4IN1 5 MEGAPIXEL

- » Alta Definição de Imagens 5 megapixel
- » Menu OSD
- » Protocolo de vídeo - AHD, TVI, CVI, Analógico
- » Cores por mais tempo
- » Mais proteção, mais durabilidade



Especificações Técnicas

Sensor	1/3" 5 megapixel CMOS
Pixels efetivos	2592 (H) x 1944 (V)
Linhas horizontais	2592H
Resolução real	5M (1944p)
Lente	3.6mm
Alcance IR	20m
IR inteligente	Sim (Ajustável)
Quantidade de LEDs	18
Formato de vídeo	PAL / NTSC
Protocolos de vídeo	AHD / TVI / CVI / Analógico (CVBS)
Íris	Eletrônica
Day & Night	Sim
Troca Automática do filtro (ICR)	Sim

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Menu OSD	Sim
Redução Digital de Ruído (DNR)	Sim

Conexões

Saída de vídeo	BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	550mA
Consumo máximo de potência	6,6 W
Tensão	12Vdc $\pm$ 10%

Características Mecânicas

Dimensões (L x A)	99 x 81 mm
Peso	300g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Dome / Plástico
Local de instalação	Interno

Características Ambientais

Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	Máximo 95% RH
Umidade relativa de operação	Máximo 95% RH