

KDZ FIT SPEED 1/4

A linha KDZ Fit Speed, possui máquinas para diversos ambientes, aliando velocidade, tecnologia de ponta e ótimo custo benefício. Indicado para portões deslizantes de até 400 Kg.

- » Até 20 ciclos por hora
- » Chassi em alumínio
- » Tempo de abertura de 7 segundos
- » Motor de 1/4 HP
- » Rotação 1740 rpm



Especificações Técnicas	F11464-GCT	F11463-GCT
Modelo	1/4	1/4
Aplicação	Residencial	Residencial
Peso do portão	400 Kg	400 Kg
Intensidade de uso	Baixo	Baixo
Cremalheira recomendada	Standard	Standard
Tensão de alimentação	127 V	220 V
Corrente máxima do motor	4,02 A	2,72 A
Potência nominal	366 W	248 W
Frequência	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Protetor térmico	150 °C	150 °C
Central	Fit Ramp	Fit Ramp
Consumo	0,550 KWh	0,550 KWh
Consumo / Ciclo	0,0032 KW	0,0032 KW
Ciclos hora	20 / portão de 3 metros	20 / portão de 3 metros
Velocidade	26 m/min.	26 m/min.
Tempo de abertura	7 seg. / portão de 3 metros	7 seg. / portão de 3 metros
Estator	Q:18	Q:18
Bobina do motor	Alumínio	Alumínio

Especificações Técnicas	F11464-GCT	F11463-GCT
Capacitor	250 V / 40 µF	250 V / 15 µF
Torque	18,5 N.m	18,5 N.m
Rotação do motor	1740 rpm	1740 rpm
Redução	30:2	30:2
Diâmetro do rotor	69,0 mm Ø	69,0 mm Ø
Material da coroa	Nylon	Nylon
Número de entrada	2	2
Engrenagem saída	Z:18	Z:18
Módulo engrenagem saída	4	4
Lubrificação	Graxa	Graxa
Temperatura de trabalho	-5 °C a 55 °C	-5 °C a 55 °C
Tipo de isolamento	Classe I	Classe I
IP	24	24
Dimensões (L x A x P)	215 x 240 x 275 mm	215 x 240 x 275 mm
Peso do motor	4,135 Kg	4,135 Kg