

CABO MULTICÂMERAS EXTERNO BLINDADO

O Cabo CFTV Multicâmeras apresenta uma solução perfeita em custo-benefício para aplicações em CFTV. Produzido com uma segunda capa em polietileno preto extra-forte para aplicações externa.

- » Resistente contra raios UV e umidade
- » Dupla capa de blindagem
- » Uso interno e externo



Especificações Técnicas

Aplicação	Ideal para aplicação em CFTV analógico
Condutores	Fio sólido em alumínio cobreado 0,49 mm
Isolamento do condutor	Polietileno nominal de 0,90 mm
Primeira capa	PVC retardante a chama CMX 70°C
Segunda capa	Polietileno preto resistente a UV 6,20 mm
Blindagem	Fita de Poliéster Aluminizada envolvendo todos os pares
Resistência elétrica	260 Ω / Km
Impedância característica (0 a 100 MHz)	100 \pm 15 Ω
Perda por retorno	1 Mhz \leq f < 20Mhz = 23dB
	20 Mhz \leq f < 100Mhz = 16dB
Proteção	Raios UV
Quantidade de pares	4
Classe de chama	CMX
Dimensões	360 x 290 x 360 mm
Comprimento do cabo	300 m
Peso	9,60 Kg