

SENSOR XASP IVP433

Sensor XASP IVP433 ideal para áreas internas, com ângulo de 90°, inicialização rápida e criptografia Rolling code.

- » Aplicação em ambientes internos
- » Comunicação sem fio
- » Modulações OOK
- » Ângulo de detecção 90°
- » 2x Baterias AAA alcalinas (não inclusas)



Especificações Técnicas

Ambiente de aplicação	Interno
Comunicação com a central de alarme	Sem fio
Alcance de transmissão	100 metros sem barreiras livre de interferência
Frequência de transmissão	433,92 Mhz
Alcance de detecção	10 m (máximo)
Ângulo de detecção	90° (máximo)
Altura de instalação	2,10 m
Método de detecção	PIR
Indicação de disparo	LED
Níveis de sensibilidade	3 (ajustáveis via jumper)
Compensação de temperatura automática	Sim
Tempo de estabilização	60 segundos
Tipo de modulação	OOK
Modo de operação	Econômico e Contínuo Inteligente
Supervisão do sistema sem fio	Sim

Características elétricas

Corrente de consumo em transmissão	16 mA máximo
Corrente de consumo em repouso	60 μ A
Tensão operacional	3 Vdc
Tipo de bateria	2x Baterias AAA alcalinas (não inclusas)

Características mecânicas

Dimensões (L x A x P)	80 x 100 x 50 mm
Peso	60 g