

KIT SISTEMA DE SEGURANÇA SMART

- » Compatível com assistentes de voz
- » Monitore, receba alertas e amplie a sua segurança
- » Fácil instalação e configuração



Especificações Técnicas

XSHG-101

Protocolo de comunicação ZigBee	IEEE 802.15.4
Protocolo de comunicação Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência de operação	2,4 GHz
Alcance do sinal	100 metros em área livre
Alimentação	Micro USB 5 Vdc $\pm 10\%$, 1 A
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Dimensões ($\Phi \times A$)	75 x 23 mm
Número máximo de dispositivos	32

XSAP-201

Protocolo de comunicação	ZigBee
Frequência de operação	2,4 GHz
Alcance do sinal	100 metros em área livre
Cobertura grade angular	Máxima 90°
Alcance de detecção	8 metros
Alimentação	3 Vdc, Bateria CR123A
Corrente de operação	Repouso: 25uA Máximo: 30mA
Alarme de bateria baixa	Sim, através do APP Xelpón Smart
Tensão para indicação de bateria baixa	2,6 V $\pm 0,2$ V
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Dimensão (L x A x P)	48,4 x 53,4mm

XSAM-201

Protocolo de comunicação	ZigBee
Frequência de operação	2,4 GHz
Alcance do sinal	100 metros em área livre
Distância máxima entre o sensor e a parte magnética	≤ 20 mm
Alimentação	3 Vdc, Bateria CR2032
Corrente de operação	Repouso: 10uA Máximo: 30mA
Alarme de bateria baixa	Sim, através do APP Xelpon Smart
Tensão para indicação de bateria baixa	2,6 Vdc ± 0,2 V
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Dimensões (L × A × P)	Sensor: 26,5 × 52,5 × 13,8mm
	Magnético: 12,5 × 25,5 × 13,5mm

XSAS-201

Protocolo de comunicação	ZigBee
Frequência de operação	2,4 GHz
Alcance do sinal	100 metros em área livre
Potência sonora	100 db
Alimentação	12 Vdc através de fonte de alimentação 100-240V 50/60HZ
Bateria	3,7 Vdc lítio
Alarme de bateria baixa	Sim, através do APP Xelpon Smart
Tensão para indicação de bateria baixa	3,5 Vdc ± 0,2 V
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Dimensões (Φ × A)	80 × 34,5 mm