

CÂMERA IP DOME

- » Resolução FULL HD
- » Compressão de vídeo H.265+ / H.265
- » Infra vermelho de até 30 metros
- » Alimentação POE



Especificações Técnicas

Sensor	1/2.9" Full HD CMOS Sensor
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Obturador eletrônico	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
Iluminação mínima	0.008 Lux
Relação sinal-ruído	≥60dB
Compensação de luz de fundo	BLC
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco

Lente

Distância focal	2.8-12 mm
Tipo de lente	Varifocal
Controle de foco	Manual
Pixels	2MP

Vídeo

Stream de vídeo	2
Compressão de vídeo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI
Resolução de imagem	2MP 1080P
Formato do vídeo	PAL / NTSC
Taxa de frames	Stream principal 1: 2304 x 1296 30fps Stream principal 2: 1920 x 1080 30fps Stream principal 3: 1280 x 720 30fps Sub stream 1: 1280 x 720 30fps Sub stream 2: 720 x 480 30fps

Análise de Vídeo

Análise Inteligente	Detecção de intrusão
---------------------	----------------------

Rede

Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, SMTP, UDP
Onvif	Suporta Onvif 2.4 (Perfil S/T/G)
Navegador	Internet Explorer 8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Smartphone	iPhone, Android

Características Gerais

Distância máxima do infravermelho	30 metros
Alimentação	12 Vdc 950 mA PoE (802.3af)
Tipo case / material	Dome / Metal
Nível de proteção	IP67
Consumo máximo de energia	< 11.4 W
Temperatura de operação	-20°C a 60°C
Umidade relativa	<95% RH
Dimensões (Ø x A)	Ø 119 x 98 mm
Peso	800 g