

CÂMERA BULLET

- » Menu OSD
- » Protocolo de vídeo - AHD, TVI, CVI
- » Mais proteção IP67



Especificações Técnicas

Sensor	1/3" CMOS Sensor
Pixels efetivos	2MP 1920 (H) x 1080 (V)
Lente	2.8 mm
Alcance LED	25 m
Formato de vídeo	PAL / NTSC
Protocolos de vídeo	AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps
Tipo da lente	Fixa
Day & Night	Colorado

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	AUTO
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Menu OSD	Sim
Redução Digital de Ruído (DNR)	Sim

Conexões

Saída de vídeo	BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	450 mA
Consumo máximo de potência	< 5,4 W
Tensão	12 Vdc $\pm$ 10%

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P)	154 x 70,5 x 70,5 mm
Peso	370g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Bullet / Metal
Local de instalação	Interno / Externo
Grau de proteção	IP67

Características Ambientais

Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	Máximo 95% RH
Umidade relativa de operação	Máximo 95% RH