

BATERIA VRLA 12 V 7 AH

- » Bateria selada
- » Tensão 12 Vdc
- » Capacidade 7 Ah



Especificações Técnicas

Quantidade de células	6
Tensão total da bateria	12 V
Capacidade	7 Ah @ 20h até 1,75 V (tensão final) por célula a 25 °C
Corrente máxima de descarga	105 A (5 segundos)
Resistência interna	Aproximadamente 28 mΩ
Faixa de temperatura de operação	Descarga: -15 °C ~ 50 °C Carga: -10 °C ~ 50 °C Armazenamento: -20 °C ~ 50 °C
Temperatura normal de operação	25 °C ± 3 °C
Tensão de recarga em flutuação	13,6 a 13,8 Vdc
Corrente máxima de recarga recomendada	2,1 A
Tensão de recarga cíclica	14,5 a 14,9 Vdc
Descarga por armazenamento	Pode ser armazenada por até 12 meses a uma temperatura máxima de 25 °C. A taxa de autodescarga é de aproximadamente 3% ao mês. Deve-se carregar a bateria antes do uso.
Terminal	Faston macho F1 – 4,8 mm
Dimensão do produto (L × A × P)	65 × 100 × 151 mm
Peso	2,05 Kg (tolerância de ± 3%)