

CÂMERA DOME 4IN1

- » Alta Definição de Imagens 2 megapixel
- » Protocolo de vídeo - AHD, TVI, CVI
- » Mais proteção, mais durabilidade
- » IP67



Especificações Técnicas

Sensor	1/3" CMOS Sensor
Pixels efetivos	2MP 1920 (H) x 1080 (V)
Lente	2.8 mm
Alcance IR	20 m
IR Inteligente	Sim (Ajustável)
Quantidades de LEDs	12
Formato de vídeo	PAL / NTSC
Protocolos de vídeo	AHD / TVI / CVI
Day & Night	Sim

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	AUTO
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanco de branco	Automático / Ajustável
Menu OSD	Não
Redução Digital de Ruído (3DNR)	Sim

Conexões

Saída de vídeo	BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	450 mA
Consumo máximo de potência	5,4 W
Tensão	12 Vdc $\pm$ 10%

Características Mecânicas

Dimensões (ϕ x A)	93 x 74 mm
Peso	400g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Dome / Metal
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno / Externo

Características Ambientais

Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	Máximo 95% RH
Umidade relativa de operação	Máximo 95% RH