

## CÂMERA IP DOME

- » Resolução FULL HD
- » Compressão de vídeo H.265+ / H.265
- » Alimentação POE
- » Sensor Sony Starvis



### Especificações Técnicas

Sensor	1/2.8" 2MP SONY Starvis Back-illuminated CMOS
Pixels efetivos	1945 (H) x 1097 (V)
Obturador eletrônico	Auto - 1/3s ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.001 Lux
Relação sinal-ruído	≥60dB
Compensação de luz de fundo	BLC / WDR (120dB)
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco

### Lente

Distância focal	2.8-13.5 mm
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Íris	Eletrônica
Tipo de montagem	Montada em placa

### Análise de Vídeo

Análise Inteligente	Detecção de face, Detecção de Intrusão, Linha Virtual, Detecção de Suspeito, Detecção de aglomeração de pessoas, detecção de movimento com base em detecção humana
---------------------	--

## Vídeo

Stream de vídeo	3
Compressão de vídeo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Resolução de imagem	2MP 1080P
Formato do vídeo	PAL / NTSC
Taxa de frames	Stream principal 1: 2304 x 1296 30fps Stream principal 2: 1920 x 1080 30fps Stream principal 3: 1280 x 720 30fps Sub stream 1: 1280 x 720 30fps Sub stream 2: 720 x 480 30fps Sub stream 3: 352 x 288 30fps Tri stream: 1280 x 720 30fps Tri stream: 720 x 480 30fps Tri stream: 352 x 288 30fps

## Rede

Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, P2P
Onvif	Suporta Onvif 19.12 (Perfil S/T/G)
Navegador	Internet Explorer 8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Smartphone	iPhone, Android

## Características Gerais

Distância máxima do infravermelho	30 metros
Alimentação	12 Vdc 700mA, PoE (802.3af)
Tipo case / material	Dome / Metal
Nível de proteção	IP67
Consumo máximo de energia	<8.4 W
Temperatura de operação	-20°C a 60°C
Umidade relativa	<95% RH
Dimensões (Ø x A)	128 x 108mm
Peso	800 g