

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO

- » Compatível com 5 tecnologias: AHD + TVI + CVI + Analógica + IP
- » Compressão de vídeo H.265+ e H.264+
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI, CVBS
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Suporta 1 HD SATA de alta capacidade
- » Visualização em 1080P



Sistema

Processador principal	Integrado de alta performance MC6650
Sistema operacional	Linux® embarcado

Vídeo

Entradas	16 canais BNC / 2 BNC + 14 canais IP / 4 BNC + 12 canais IP / 6 BNC + 10 canais IP / 8 BNC + 8 canais IP / 10 BNC + 6 canais IP / 12 BNC + 4 canais IP / 14 BNC + 2 canais IP / 16 canais IP
Compatibilidade	AHD / TVI / CVI / IP / Analógica

Áudio

Entrada de áudio	2 canais com conector do tipo RCA
Saída de áudio	1 canal com conector do tipo RCA

Display

Saída de vídeo (monitores)		1 HDMI / 1 VGA / 1 CVBS
Resoluções de saída (em pixels)	HDMI	1920 × 1080P, 1280 × 1024 , 1280 × 720,1024 × 768
	VGA	1920 × 1080P, 1280 × 1024 , 1280 × 720,1024 × 768
Divisão do mosaico da tela		1/ 4 / 8 / 9 / 16
Máscara de privacidade		3 zonas configuráveis por canal
Informações em tela		Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Alarme, Detecção de movimento, Gravação

Gravação

Compressão de vídeo/áudio	H.265+, H.265, H.264+, H264 / G.711u, G.711a, AAC		
Modo de gravação	Manual\Temporizada\Detecção de movimento\Inteligente		
Resoluções de encoder	Stream Principal	AHD, TVI e CVI	16 canais em 5MP_Lite (1296×1944 em 6fps) 16 canais em 4MP_Lite(1280×1440 em 8fps) 16 canais em 1080N(960×1080 em 15fps) 16 canais em 720P(1280×720 em 15fps) 16 canais em 960H(960×576 em 30fps)
		IP	8MP@9x30fp, 5MP@12x30fps,4MP@16x30fps, 3MP@16x30fps, 1080P@16x30fps, 960P@16x30fps, 720P@16x30fps, D1@16x30fps

Detecção de vídeo

Eventos	Gravação, E-mail, Notificações push, Foto, Buzzer
Detecção de vídeo	Detecção de movimento
Reprodução síncrona	1 a 16
Modo de busca	Todos, Canal, Manual, Hora, Data, Detecção de Movimento, Alarme, Tag
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Tela cheia, Zoom digital.
Modo de backup	Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, FTP

Rede

Interface	1 conexão RJ45 (10/100 Mbps)
Funções e protocolos	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, DynDNS, no-ip
Aplicativo para smartphones (Xelpon Mobile)	iOS (iPhone®) e Android

Armazenamento

Disco rígido interno	1 porta padrão SATA
Capacidade	1 HD (SATA até 8TB)

Interfaces Auxiliares

USB	2 portas (1 traseira USB 2.0 e 1 frontal USB 2.0)
RS485	1 porta para controle PTZ

Geral

Fonte de alimentação	12Vdc / 2 A
Potência	≤ 10 W (sem HD)
Ambiente de funcionamento	-10 °C~+55 °C / 10%~90% RH
Dimensões (L × A × P)	260 × 43 × 230 mm
Peso	2kg (sem HD)