

GRAVADOR IP DE 16 CANAIS

- » Até 16 canais IP
- » 8 portas PoE
- » Compressão de vídeo H.265+ e H.265
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Visualização em 4K
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Suporte a recebimento de eventos de Inteligência de câmeras IP
- » Suporta 1 HD SATA de alta capacidade



Sistema

Processador principal	ARM Cortex A7 Processor
Sistema operacional	Linux® embarcado

Áudio e Vídeo

Entradas de câmera IP	16 canais
Entrada de áudio	1 canal, RCA
Saída de áudio	1 canal, RCA
Áudio Bidirecional	Sim
Codec de Áudio	G711_U, G711_A, ADPCM_DVI4
Áudio Bit Rate	64 kbps

Visualização do dispositivo

Saída de vídeo (monitores)

1 HDMI / 1 VGA

Resoluções de saída (em pixels)

HDMI

3840 × 2160/30Hz - 1920 × 1080P/60Hz - 1280 × 1024 /60Hz - 1280 × 720/60Hz - 1024 × 768/60Hz

VGA

1920 × 1080P - 1280 × 1024P
1280 × 720 - 1024 × 768

Divisão do mosaico da tela

16CHxD1 / 9CHxD1 / 8CHxD1 / 4CHxD1 / 1CHx1080P / 1CHx3MP / 1CHx4MP / 1CHx5MP / 1CHx4k

Informações em tela

Nome do canal, Hora, Alarme, Detecção de movimento, Gravação

Gravação

Compressão de vídeo/áudio

H.265+, H.265, H.264+, H264

Modo de gravação

Manual, Agendado (regular e contínuo), Detecção de movimento, Alarme e Inteligência de vídeo

Resoluções de encoder

Stream Principal

10 canais em 4K (3840×2160 em 30fps)
16 canais em 5MP (2592×1944 em 30fps)
16 canais em 4MP (2688×1520 / 2560×1440 em 30fps)
16 canais em 3MP (2048×1536 em 30fps)
16 canais em 1080P (1920×1080 em 30fps)
16 canais em 960P (1280×960 em 30fps)
16 canais em 720P (1280×720 em 30fps)
16 canais em D1 (720×576 / 720×480 em 30fps)

Detecção de Vídeo

Eventos	Gravação, E-mail, Notificações push, Foto, Buzzer e Alarmes
Detecção de vídeo	Detecção de movimento
Reprodução síncrona	1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps, 2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps, 16CH D1@30fps
Modo de busca	Todos, Canal, Manual, Hora, Data, Detecção de Movimento, Alarme de Evento, Pesquisa de Tag
Funções de reprodução	Reproduzir, pausar, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, tela cheia, reprodução de quadro, retrocesso de quadro, zoom digital, etiqueta, clipe
Modo de backup	Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede

Rede

Interface	1 conexão RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Portas PoE	8 portas PoE 802.3af
Potência portas PoE	Potência máxima total 100W
Funções e protocolos	TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE
Onvif	Perfil S/T
Navegador	Edge, Internet Explorer 8-11, Google Chrome, Firefox
Aplicativo para smartphones (Xelpon Mobile)	iOS (iPhone®) e Android

Armazenamento

Disco rígido interno	1 porta padrão SATA
Capacidade	1 HD (SATA até 8TB)

Interfaces Auxiliares

USB	2 portas (1 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0)
Entradas de alarme	4
Saídas de alarme	1

Geral

Alimentação	52 Vdc / 2500 mA
Condições de funcionamento	-10 °C~+55 °C / 10%~90% RH
Dimensões (L x A x P)	260 × 43 × 215 mm
Peso	2,0 kg (sem HD)