

SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS POE

- » 24 portas 10/100 Mbps Power Over Ethernet (PoE)
- » 4 portas uplink 100/1000 Mbps
- » 4 portas mini GBIC (SFP)



Especificações Técnicas - Rede

Tabela de endereço MAC	2K
Pares do PoE	4, 5 + e 7, 8 -
Padrões PoE	IEEE802.3af (PoE) e IEEE802.3at (PoE+)
Padrões de rede	IEEE802.3/10BASE-T Ethernet
	IEEE802.3u/100BASE-TX Ethernet
	IEEE802.3ab 1000BASE-T Ethernet
Portas de rede	1 a 24 10/100 (RJ45)
	4 portas uplink 100/1000
	4 portas mini-GBIC (SFP)
Taxa máxima de frames	1536 Bytes
Potência máxima por porta	30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch)
Led's indicadores	PoE ligado, luz verde 24 portas
	Link, luz amarela 24 portas

Características Gerais

Cabeamento suportado	Cat5 / Cat5e / Cat6
Distância de transmissão	Máximo 100 metros (recomendado)
Alimentação	100-240 Vac, 50/60 Hz
Potência máxima de consumo	~440 W (220V)
Material	Aço
Dimensões (L x A x P)	441 x 44 x 300
Temperatura de operação	0 °C a 50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 85 °C
Umidade de operação	0% a 90% sem condensação
Umidade de armazenamento	0% a 90% sem condensação
Peso	5,3kg
MTBF	(Mean Time Between Failures) >30000 horas