

CÂMERA SPEED DOME IP

- » Resolução até 2MP
- » Análise inteligente de vídeo
- » Alimentação POE
- » Até 18X zoom



Especificações Técnicas

Sensor	1/2.8" CMOS
Resolução de imagem	2 MP
Pixels efetivos	1920(H) x 1080(V)
Perfil Dia & Noite	Automático
Máscara de privacidade	3 zonas retangulares
Modo de gravação	NVR / CMS / Web / SD card
Relação sinal-ruído	60 dB
Compensação de luz de fundo	BLC
WDR	120dB
Distância máxima do infravermelho	120 metros
Detecção de movimento	Sim

PTZ

Velocidade de rotação horizontal	93°/S
Faixa de rotação horizontal	0° ~ 360°
Velocidade de rotação vertical	100°/s
Faixa de rotação vertical	-45° ~ 200°
Pontos de presets	255
Pontos de patrulhas	Máximo 20 pontos
Cruzeiros	8 grupos

Lente

Distância focal	5.35 - 96.3 mm
Controle de foco	18 X zoom óptico

Vídeo

Formato de vídeo	PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
Compressão de vídeo	H.264 / H.265
Stream de vídeo	2
Taxa de frames	Stream principal 1: 1920 x 1080 30fps Stream principal 2: 1280 x 720 30fps Sub stream 1: 720 x 480 30fps Sub stream 2: 352 x 288 30fps

Áudio

Tipo de áudio	Bidirecional
Codec de áudio	G711A / G711U

Análise de vídeo

Análise Inteligente	Deteção de intrusão (Baseado na forma humana)
Faixa efetiva de rastreamento	(auto tracking) Distância: 5~80M / velocidade: 3~12KM/h

Rede

Protocolos e serviços suportados	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / SMTP/P2P
Navegador	Internet Explorer 8-11 / Google Chrome / Firefox / Safari
Onvif	Suporta Onvif (Profile S/T/G)
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Aplicativo	Xelpon Mobile (iOS e Android)

Características Gerais

Armazenamento (SD card)	Sim, máximo 512GB
Alimentação	12 Vdc 3A (P4 fêmea) / PoE (IEEE 802.3at)
Nível de proteção	IP66
Consumo máximo de energia	36 W
Proteção contra raios	Tensão transiente 6000V
Temperatura de operação	-40°C a 60°C
Umidade relativa	≤90%
Dimensões	Ø 170 x 280 mm
Peso	2.28 Kg

Datasheet versão 1.0 | Pode ser alterado sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.